

Fenster , Kunststofffenster , IGLO 5 Classic



IGLO5 Classic

Sehr gute Wärmeformungsparameter zu günstigen Preisen ... für einen deutlich geringeren Wärmeverlust

Eigenschaften

1. Design ... Ausdruck von Modernität und Extravaganz.
2. Hoher Sicherheitsgrad, gewährleistet durch zwei Einbruchsicherungszapfen im Standard.
3. Die reiche Farbpalette von 43 Farben ermöglicht eine beliebige Raumgestaltung.
4. Die günstigen Wärmeformungsparameter sorgen für eine Senkung der Heizkosten und werden durch die optimierte Konstruktion und die EPDM-Dichtungen erreicht.
5. Sehr gute Schalldämmparameter aus, was für akustischen Komfort sorgt.
6. Möglichkeit der Ausführung in V-Perfect-Technologie für doppelte Schweißnaht, die eine ideale Verbindung der Profile, eine deutlich bessere Andruck- und Schweißnahtkontrolle und damit sehr gute Parameter bei Tests zur Überprüfung der Eckfestigkeit gewährleistet.

Technische Daten

Profil	5-Kammerprofile, Rahmen und Flügel gefertigt ausschließlich aus Primärfrohstoff, Klasse A, Einbautiefe 70 mm.
Dichtungen	Das Fenster wird mit einer doppelten Dichtung versehen; Die äußeren und inneren Dichtungen sind in Schwarz oder Grau erhältlich.
Farbgebung	Renolit-Folien in 43 Farben auf weißem oder braunem Profil. Dicke der Verglasung bis 40 mm. Im Standard 1-Kammer-Scheibenpaket mit Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ nach PN-EN674.
Glas	Möglichkeit der Anwendung von Scheibenpaketen mit dem Koeffizienten $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Möglichkeit der Anwendung von Scheiben mit erhöhter Schalldämmung, gehärteten, sicheren, Einbruchhemmenden Scheiben, Ornament-Scheiben, Sonnenscheiben.
Schalldämmung	$R_w = 34-44 \text{ dB}$ je nach eingesetztem Glaspaket.
Wärmeformung	$U_w = 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * Für ein Fenster mit den Maßen 1500 mm x 1500 mm gemäß CSI in Tschechien
Abstandhalter	In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl. Optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben.
Verstärkungen	In Standardausführung werden der Rahmen und der Flügel mit einem C-Profil verstärkt. Optional kann der Rahmen mit geschlossenem Profil verstärkt werden. Bei dieser Rahmenverstärkung werden die Einbruchsicherungszapfen an die Stahlverstärkung montiert.

MACO MULTI MATIC KS mit zwei Einbruchsicherungszapfen in
Standardausführung; Beschichtung in Silber-Look mit linienförmigen
Vertiefungen an den Schiebebeschlägen; optional verdeckte Scharniere in der
Einkerbung des Beschlags sowie Lösungen in der Einbruchschutz-Klasse RC 2
und RC 2N, ausgestattet mit einer Fehlbedienungsperre des Fenstergriffs und
einem FI „Gelheber“, Microventilierung**.

* je nach Fensterhöhe

** für Drehkipp- und Kippfenster

